

Référence	Reference	EF48K5FO50NCDCA	EF62K5FO50NCDCA	EF78K5FO50NCDCA
Pitch	Pixel Pitch	4.81mm	6.25mm	7.81mm
Densité de pixel	Pixel Density	43264pixels/m²	25600pixels/m²	16384pixels/m²
Type de LED	LED Type	SMD2727	SMD3535	SMD3535
Longueur d’onde de la LED(nm)	LED Wavelength(nm)	R:615-630/G:520-535/B:465-480	R:615-630/G:510-530/B:460-480	
Intensité lumineuse(mcd)	Luminous Intensity(mcd)	R:280-680/G:450-1050/B:70-170	R:450-800/G:850-1550/B:170-400	
Angle de vue	Viewing Angle	Horizontal 120°, Vertical 100°		
Luminosité	Brightness	≥5000cd/m²		
Mode de lecture	Drive Method	1/13 Scan	1/5 Scan	1/4 Scan
CI du driver	Driving IC	MBI5124		
Niveau de gris	Color Depth	14bit		
Fréquence de rafraîchissement(Hz)	Refresh Rate(Hz)	≥1920		
Fréquence(Hz)	Frame Rate(Hz)	≥60		
Réglage de la luminosité	Brightness Adjustment	Manual/Auto/Programmable		
Taille du module(mm)	Module Size(mm)	250×250x20		
Résolution du module(dot)	Module Resolution(dot)	52×52	40X40	32X32
Taille du cabinet(mm)	Cabinet Size(mm)	750x1250x85		
Taille du cabinet(mm)+modules	Panel Size(mm)+modules	750×1250X105		
Taille du cabinet(mm)+accessoires	Cabinet size (mm)+accessories	750X1250x123		
Résolution du cabinet(dot)	Cabinet Display Resolution(dot)	156×260	120x200	96x160
Matière du cabinet	Cabinet Material	Aluminium et Acier/Aluminium and Steel		
Poids du cabinet(Kg)	Cabinet Weight(Kg)	38kg		
Poids du cabinet(Kg)+accessoires	Cabinet Weight(Kg)+accessories	47kg		
Alimentation	Power Supply	5V-40A MW with CE		
Tension(V)	Voltage(V)	AC 110V/220V		
Puissance moyenne	Avg. Power Consumption	300W/m² for 220V	250W/m² for 220V	200W/m² for 220V
Puissance maximale	Max. Power Consumption	750W/m² for 220V	700W/m² for 220V	600W/m² for 220V
Type de maintenance	Service Access	Maintenance par l’avant et l’arrière/Front and Back maintenance		
Indice de protection(IP)	IP Grade	Face IP65 et Dos IP54/Front IP65 and Back IP54		
Température de fonctionnement	Operating Temp/Humidity	-20°C～50°C, 10～90%RH		
Température de stockage	Storage Temp/Humidity	-40°C～60°C, 10～90%RH		
Durée de vie(Température normale)	Lifetime(Normal Temp)	Consultez le site du fournisseur LED/Consult site from led supplier		
Système de contrôle	System Control	NOVA STAR A4S		
Certification	Compliant Standard	CE, ROHS		



Téléchargez la fiche technique sur www.smartlight-eu.com